


POTVRDA O KVALITETI

1.	TRGOVAČKI NAZIV JUBIZOL LEPILO Ljepilo u JUBIZOL sustavima
2.	PODRUČJE UPOTREBE Ljepilo u Jubizol sustavima EPS, MW, XPS i S70.
3.	SASTAV Ljepilo na osnovi cementa, polimernog veziva, celuloznog zgušnjivača, punila, specijalnih dodataka.
4.	FIZIKALNE I KEMIJSKE OSOBINE
4.1.	IZGLED: praškast
4.2.	BOJA: siva
4.3.	NASIPNA MASA (kg/dm ³ /20° C): ca. 1330
4.4.	ZAPALJIVOST: /
4.5.	PAROPROPUSNOST μ (-) : $\mu < 70$
4.6.	VRIJEDNOST Sd (m) pri d = 2,0 mm: Sd < 0,14 (SIST EN ISO 7783-2, razred 1, visoka)
4.7.	PRIHVAT NAKON 28 DANA (podloga: beton) : > 0,25 MPa (ETAG 004, točka 5.1.4.1.)
5.	SIGURNOSNI LIST Po kriterijima Pravilnika o razvrstavanju, pakiranju i označavanju opasnih proizvoda usklađenim sa smjernicama EU 1999/45/EC proizvod je razvrstan među opasne proizvode, označene s Xi , NADRAŽUJUĆE . Sadrži cement.
6.	IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU PROIZVODA ETA (Europsko tehničko dopuštenje) za sustave Jubizol EPS, MW, XPS, S70  ETAG 004
7.	Jamčimo, da osobine proizvoda odgovaraju zahtjevima specifikacije proizvoda. Ovaj dokument je izdan s namjerom, da se dokaže kvaliteta proizvoda u skladu sa specificiranim zahtjevima. Prilikom bitnih promjena osobina proizvoda opisanih u točki 4, izdat će se nova potvrda. Ova potvrda ispunjava zahtjeve ETA na osnovi ETAG 004. Izdana je EC Izjava o sukladnosti. Odgovorna osoba: Voditelj aplikativnog razvoja: Danijel Lisičić, univ. dipl. inž. građ.